



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

### Ürün İsmi

## BOA ULTRA MAX HD 15W-40

### BİRİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	2	3	4
Yoğunluk 15°C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0.850	0.870	0.890
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	13	14	16
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	90	115	130
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	138		
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS ISO 3771	7		

### İKİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-36
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	226		
Görünür Viskozite -20°C, cp	ASTM D5293 / TS 1896			7000
Buharlaştırma Kaybı, (250°C de 1 saat), %m/m	TS 13489			15
Pompalanabilme Sınır Sic.°C (-25°C)	TS 4409			60000
Köpürme Özelliği ( II Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247			50/0
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987			1,2
Bakır Korozyon (100°C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			1b
KYB Viskozite, 150°C,mm <sup>2</sup> /s	TS 8416	3,7		

**Kullanım Yeri:** Dizel partikül filtreli ( DPF ), Euro III, Euro IV ve Euro V yeni nesil düşük egzoz emisyonu özelliğine sahip dizel motorlar için özel baz yağlar ve yeni nesil katkıları ile geliştirilmiş yüksek performanslı, uzun ömürlü dizel motor yağdır. Özellikle Euro IV ve Euro V ağır hizmet dizel motorlara sahip otobüs, kamyon ve iş makinelerinde her türlü yol ve hava koşullarında mükemmel koruma sağlar. 15W-40 serisinin önceki versiyonlarındaki ürünlere göre aşınmaya karşı koruma, zorlu çalışma koşulları altında yağ filminin yırtılmaya karşı direnci ve depozit oluşumuna karşı performansı üst seviyededir. Formülasyonunda bulunan düşük kül ( low ash ) özellikli katkıları sayesinde, dizel partikül filtrelerinin ( DPF ), Dizel Oksidasyon Katalizörlerinin ( DOC ) ve Egzoz Gazı Geri Çevrim Sistemleri ( EGR ) gibi egzoz emisyon kontrol sistemlerinin verimliliğinin ve kullanım sürelerinin artmasına yardımcı olur.

**PERFORMANS SEVİYELERİ :** API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 / CH-4 / SM / SN, ACEA E9, ACEA E7, MB 228.31, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Volvo VDS -4, Volvo VDS-3, Mack EO-O Premium Plus, Renault Trucks RLD-3, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF 1-a, Deutz DQC III-10LA

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.