



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: SEAMOL DENİZ DİZEL AWOD 540

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	4	5,5	7
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,900	0,920	0,950
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	16,3	17	21,9
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	180	190	200
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	95		
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS ISO 3771	40		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	210		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-9
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987		5,2	7,5

Kullanım Yeri: Parafinik esaslı baz yağlara özel dispersan ve deterjan paket katıkları ilavesi ile üretilmiş deniz dizel motor yağıdır. Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Yüksek TBN değeri sayesinde; motorda oluşan asidik ortamın motor elemanlarına zarar vermesini önler. Dispersan özelliği sayesinde motoru temiz tutar.

PERFORMANS SEVİYELERİ: API: CF

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-199	01/29.05.2021	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.