



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

OTO CAM SUYU KIŞLIK (-21 'C)

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Mavi	
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 1218	0.940	0.962	0.980

Kullanım Yeri : Depo ve püskürtme sistemlerinin donmasını önler. Sileceklerin sessiz çalışmasını sağlar. Oto cam suyunun donmasını önlemek üzere formüle edilmiş üstün kaliteli, antifrizli oto cam suyudur.

Kullanımı

	-21'C	-8'C	-2'C
Oto Cam Suyu Antifrizi	1	1	1
Su Hacmi	0	1	2

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.