



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

# SİSTEM TEMİZLEME DEZENFEKTANI

### BİRİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049		Kızıl kahverengi	
pH % 10 luk	TS 4614			11
Refrakto		40		

**Kullanım Yeri :** M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı merkezi sistemleri, tezgah ve haznesini, soğutma hatlarını yağ, kir, mikroorganizma ve pisliklerden arındırmak amacıyla formüle edilmiş, şok etkili bir dezenfektandır. Ortam ve sistemin kirlilik düzeyine göre % 1 ile % 3 arasında çözelti hazırlanarak kullanılır. % 1 - % 3 oranında suya ilave edilerek hazırlanan sulu çözelti kullanılarak düz yüzeylerin fırça ile, fırça girmeyecek yerlerin püskürtme şeklinde, hazne ve boru hatlarının sirkülasyon ile temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirilir.

**Uygulama :** M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı ile temizlenecek olan sistemde mevcut olan kirli veya bozuk olan kesme sıvısı boşaltılır. Tezgahın deposu birikmiş olan tortu ve pisliklerden arındırılır. Ön temizlik yapıldıktan sonra depoya taze su konup içine hacminin % 1 - 3 oranında M Oil Sistem Temizleme Dezenfektanı ilave edilir. Makine çalıştırılıp birkaç saat sirküle etmesi sağlanır. Sirkülasyon süresi kullanılan dezenfeksiyon miktarına ve sistemin kirlilik durumuna göre azaltılır ve artırılır. Daha sonra depo boşaltılarak temizlenir ve temiz su ile durulanarak kullanıma hazır hale getirilir.

**Uyarılar :** Ürün konsantre olduğu için özellikle sulu çözelti hazırlanırken ve çalışırken eldiven, koruyucu iş giysisi ve koruyucu gözlük kullanılmalı ve ürünün cilde ve göze teması engellenmelidir. Ürünün cilde sıçraması durumunda cilt derhal bol ılık su ile iyice yıkanmalıdır. Ürünün göze temas etmesi durumunda su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.