



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

# KALIP YAĞI C

### BİRİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	L 0,5	1	2
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,850	0,865	0,885
Viskozite 40 'C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	10	20	30

### İKİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-21
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	150		

**Kullanım Yeri:** Çelik sac , ahşap , plywood vb.malzemelerden yapılmış beton kalıplarının yağlanması doğrudan kullanılan,mineral yağlara özel katıklar ilavesiyle üretilmiş suya dayanıklı bir yağdır. Kalıp üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak yapışmayı önler. Temiz yüzey üzerine tüm kalıpla temas edecek ince bir film tabakası oluşturacak şekilde uygulanmalıdır.

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.