



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: SEAMOL DENİZ DİZEL AWOD 330

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	3	4	5
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,880	0,900	0,910
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	9,3	11	12,5
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	90	105	120
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	99		
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS ISO 3771	30		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	252		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-12
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987			4

Kullanım Yeri: Parafinik esaslı baz yağlara özel dispersan ve deterjan paket katkıları ilavesi ile üretilmiş deniz dizel motor yağıdır. Pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Yüksek TBN değeri sayesinde motorda oluşan asidik ortamın motor elemanlarına zarar vermesini önler. Dispersan özelliği sayesinde motoru temiz tutar.

PERFORMANS SEVİYELERİ: API: CF

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-086	09/29.05.2021	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.