



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

### Ürün İsmi

## KIZAK YAĞI 150

### BİRİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	2	3	4
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,880	0,890	0,900
Viskozite 40 'C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	135	150	165
Sudan Ayrılma Özelliği ( 82'C ± 1'C ta ) 3 ml veya daha az emülsiyon oluşması için gereken süre, min	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614			50
Katı Parçacık Muhtevası	TS ISO 4406			21/19/15

### İKİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

Viskozite 100 'C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104		14,4	
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	90		
Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-9
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	230		
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	
Nötralizasyon Sayısı mgKOH/g	ASTM D974 / TS 9178 ISO 6618			2
Bakır Korozyon (100'C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			2

**Kullanım Yeri :** Tezgah kızaklarının yağlanması için geliştirilmiş her türlü kızak tabla kombinasyonları ile uyumlu ayrıca EP özelliği veren ve yapışkanlığı sağlayıcı özel katıklar ilavesi ile üretilmiş bir yağdır. Çalışma esnasında hareket kolaylığı sağlar aynı zamanda oluşan sesi azaltır. Korozyona karşı koruyucudur. Metal işleme yağı emisyonlarından kolay ayrılır.

**PERFORMANS SEVİYELERİ :** Cincinati Milacron P-47, P-50

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.