



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

## SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **EOLO SUPER 4T 10W-40**

| BİRİNCİL TESTLER                     | METOT                         | SPESİFİKASYONLAR |        |       |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------|
|                                      |                               | MİN              | HEDEF  | MAX   |
| Görünüş                              | Gözle                         |                  | Berrak |       |
| Renk                                 | ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049 | 1                | 2      | 3     |
| Yoğunluk 15 °C, g/ml                 | ASTM D4052 / TS EN ISO 12185  | 0,850            | 0,860  | 0,890 |
| Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 14               | 15     | 16,3  |
| Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 80               | 95     | 120   |
| Viskozite İndeksi                    | ASTM D2270 / TS ISO 2909      | 150              |        |       |
| T.B.N. mgKOH/g                       | ASTM D2896 / TS ISO 3771      | 5                |        |       |

| İKİNCİL TESTLER                       | METOT                        | SPESİFİKASYONLAR |      |      |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------|------|
| Akma Noktası, °C                      | ASTM D97 / TS EN ISO 3016    |                  |      | -18  |
| Parlama Noktası, °C (Açık kap)        | ASTM D92 / TS EN ISO 2592    | 216              |      |      |
| Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m         | ASTM D874 / TS ISO 3987      |                  |      | 1,2  |
| Köpürme Özelliği (I,II,III Kd.) ml/ml | ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247 | 10/0             | 50/0 | 10/0 |
| Fosfor İçeriği, %                     | ASTM D4951                   | 0,08             |      | 0,12 |

**Kullanım Yeri:** Yüksek performanslı dört zamanlı motosikletlerde kullanılan yarı sentetik motor yağıdır. Üstün koruma özelliğine sahip her türlü iklim koşullarında güvenle kullanılır.

**PERFORMANS SEVİYELERİ:** API : SJ / CF, JASO MA, JASO MA2

| Doküman Kodu | Revizyon No/Tarih | Sayfa No | Hazırlayan               | Kontrol Eden       | Onaylayan      |
|--------------|-------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------------|
| KG-ÜS-102    | 10/29.05.2021     | 1/1      | FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ | YÖNETİM TEMSİLCİSİ | FABRİKA MÜDÜRÜ |

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.