



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **SCREENWASH (WINTER -21 °C)**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Mavi	
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,940	0,962	0,980

Kullanım Yeri: Depo ve püskürtme sistemlerinin donmasını önler. Sileceklerin sessiz çalışmasını sağlar. Oto cam suyunun donmasını önlemek üzere formüle edilmiş üstün kaliteli, antifrizli oto cam suyudur.

Kullanımı

	-21 °C	-8 °C	-2 °C
Oto Cam Suyu Antifrizi	1	1	1
Su Hacmi	0	1	2

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-196	02/11.08.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.