



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

HİDROLİK FREN YAĞI DOT 3

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Yeşil	
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	1.02	1.06	1.09
Viskozite 100 'C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	1.5	2	4
Kaynama Noktası, 'C	TS 3582	205		

İKİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

Kullanım Yeri : Tüm motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde kullanıma uygun yüksek ısıya dayanıklı, sentetik esaslı bir yağdır.

PERFORMANS SEVİYELERİ : SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.