



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

### Ürün İsmi

## HİDROMOL KH 32

### BİRİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	L 0,5	1	2
Yoğunluk 15'C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,865	0,875	0,885
Viskozite 40 'C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	28,8	32	35,2
Su Ayrışması 54'C ta 3 ml emülsiyona kadar geçen süre, dakika	ASTM D1401 / TS 6122 ISO 6614			30
Köpürme Özelliği (I,II,III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	( 150/0, 80/0, 150/0 )		

### İKİNCİL TESTLER

### METOT

### SPESİFİKASYONLAR

Akma Noktası, 'C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-27
Parlama Noktası, 'C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	212		
Viskozite 100 'C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	5	5,3	
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909		101 typ	
Pas Testi, 24 saat				
-İşlem A	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	
-İşlem B	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	
Bakır Korozyon (100'C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			2
Su Muhtevası %m/m	ASTM D95 / TS 6147 EN ISO 12937			0,025
Asit Sayısı, mgKOH/g	ASTM D974 / TS 9178 ISO 6618			1
Hava Ayrışması, 50'C de, dakika	TS 5768 ISO 9120			5

**Kullanım Yeri:** Yüksek kaliteli parafinik esaslı, sarı metalleri koruma özelliğine sahip, çinko ve kül içermeyen yeni nesil hidrolik yağdır. Özel çinko içermeyen aşınma önleyici katık teknolojisi sayesinde orta ve ağır çalışma şartlarının olduğu uygulamalarda üstün koruma ve performans sağlar. Yüksek basınçla çalışan hassas valflerin bulunduğu sistemlerde, yüksek basınçlı vana, piston ve dişli pompalarda, plastik kalıp makinelerinde, iş makineleri, presler, enjeksiyon makinelerinde kullanımı tavsiye edilir. Mükemmel sudan ayrışma, havayı defetme ve köpürmeye karşı direnç özelliği hidrolik sistemin verimliliğini korumaya yardımcı olur.

**PERFORMANS SEVİYELERİ :** DIN 51524 PART II, DENISON HF0, HF1, HF2, Cincinnati Machine P68, P69, P70, Eaton Vickers M 2950-S / I-286-S, GM LS-2, Bosh Rexroth RE 90220

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.