



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **ATF CVT**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk		1,0	1,5	2,5
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,830	0,850	0,870
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	6	7,1	8,5
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	30	35	50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	165	170	
Köpürme Özelliği (I,II,III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	(50/0, 50/0, 50/0)		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016	-40
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	210
Yanma Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	230
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160	2
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120	Geçer

Kullanım Yeri: Binek ve hafif ticari araçlarda kullanılan kayışlı ve zincirli tip Sürekli Değişken Şanzımanlar (CVT) için geliştirilmiş, yüksek performanslı tam sentetik şanzıman yağıdır. Modern CVT sistemlerinde gerekli olan optimum sürtünme katsayısını sağlayarak titreşimsiz güç aktarımı, üstün aşınma koruması ve uzun servis ömrü sunar. Özel katkı teknolojisi sayesinde metal-metal temasını minimize eder, yüksek tork altında kaymayı önler ve şanzıman bileşenlerini oksidasyona ve termal bozulmaya karşı korur. Düşük sıcaklıklarda hızlı yağ dolaşımı sağlayarak ilk çalıştırmada aşınmayı minimize eder. Yüksek çalışma sıcaklıklarında ise güçlü yağ filmi oluşturarak metal yüzeyler arasında kesintisiz koruma ve maksimum film dayanımı sağlar.

Performans Seviyeleri: BMW P/N 83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL799, EZL 799A; Punch EZL 799, EZL 799A; CHRYSLER MOPAR CVTF+4, 05191184AA; DAIHATSU AMMIX CVTF DTC, CVTF D FE; DODGE/JEEP NS-2; FORD MERCON, CVT23, CFT30, WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT; GM DEX-CVT Fluid, ACDelco CVT Fluid P/N 19260800, CVTF I-Green2; HONDA CVTF, 08200 9006, HMMF (without starting clutch), Genuine HCF 2 Transmission Fluid 08200 HCF2; HYUNDAI/KIA SP CVT 1; MAZDA CVTF 3320; MB CVT28, MB 236.20; MINI 83 22 0 136 376, EZL 799, EZL 799A, ZF CVT V1; MITSUBISHI Diamond Queen CVTF J1, CVTF-J4; NISSAN NS-1, CVT Fluid NS-2, NS-3, Matic W; RENAULT ELFMATIC; SATURN 22688912, SHELL Green 1V; SUBARU CVTF for Lineartronic, K0425Y0710, High Torque CVT K0421Y0700, Lineartronic II, K0425Y0711, e-CVTF, i-CVTF, CV-30; SUZUKI CVT Fluid Green 1, Green 2, NS-2, VTF 3320, TC; TOYOTA Genuine CVTF TC, CVTF FE; VW/AUDI G 052 180 (-A2), G 052 516 A2

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-219	00/04.03.2026	1/1	LAB. ve KALİTE UZMANI	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.