



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **ATF DEXRON VI-R**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Kırmızı	
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,830	0,850	0,870
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	5,7	6,1	7
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	26	31	40
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	145	148	
Köpürme Özelliği (I,II,III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	(50/0, 50/0, 50/0)		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-40
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	210		
Yanma Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	230		
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			2
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	

Kullanım Yeri: Binek ve hafif ticari araçların modern otomatik transmisyon gereksinimlerini karşılamak üzere, ileri teknoloji baz yağlar ve özel katkıları ile geliştirilmiş GM DEXRON VI ve Ford MERCON LV performans seviyelerini karşılayan yüksek performanslı tam sentetik otomatik şanzıman yağıdır. Uzun servis ömrü, yüksek oksidasyon direnci ve üstün sürtünme kontrolü sağlayarak otomatik şanzımanların sorunsuz ve verimli çalışmasına katkıda bulunur. Geliştirilmiş viskozite stabilitesi ve düşük sıcaklık akışkanlığı sayesinde soğuk çalıştırma koşullarında hızlı yağ dolaşımı sağlar.

Performans Seviyeleri: GM DEXRON VI; FORD MERCON LV, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.41; BMW / MINI 81 22 9 407 858/859, 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114; CHRYSLER / DODGE / JEEP 05127382AA, 68043742AA; FORD / LINCOLN / MERCURY XT-10-QLV (LV), XT-6-QSP or -DSP (SP); GM / GMC / OPEL / SATURN AW1, VI, 12378515 (Synthetic), 88863400, 88863401; HONDA / ACURA DW-1; HYUNDAI / KIA NWS-9638 T-5, SP-IV/SPH-IV; LAND ROVER TYK500050; MAZDA FZ; MITSUBISHI ATF-J3; NISSAN / INFINITI MATIC S; PORSCHE 000 043 304 00; SAAB 93 165 147 - AW-1; SHELL 3353, 134, M-1375.4, M-1375.6, M-1375.8, LA 2634; TOYOTA / LEXUS / SCION TYPE WS; VW / AUDI G 055 005 (-A, A2), G 055 540 (A2), ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 6+, Lifeguardfluid 8

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-221	00/05.03.2026	1/1	LAB. ve KALİTE UZMANI	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.