



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: BRAKE FLUID DOT 4

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Sarı sıvı	
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	1,03	1,04	1,08
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	1,5		4,0
Kaynama Noktası, °C	TS 3582	230		

Kullanım Yeri: Tüm motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde kullanıma uygun yüksek ısıya dayanıklı, sentetik esaslı bir yağdır.

PERFORMANS SEVİYELERİ: SAE J 1703 / 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-107	07/11.08.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.