



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **TRANSMİSYON 422**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAKS
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	1,5	2	4
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,870	0,885	0,910
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	9,27	10	11,33
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	77	85	103
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	95	97	
Köpürme Özelliği (I, II, III Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247	(100/0, 100/0, 100/0)		

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-24
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	220		
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160			2b
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	
Metal Muhtevası (S,P,Zn) %m/m	ASTM D4951		Raporda belirtildiği gibi	

Kullanım Yeri: Massey Ferguson, Ford, Fiat, Leyland gibi traktörlerde kullanılabilen yüksek viskozite indeksli, pas ve korozyona karşı dayanıklı bir güç iletim yağıdır.

PERFORMANS SEVİYELERİ: API: GL-4

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-068	08/29.05.2021	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.