



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLTHERM HT 32**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	L 0,5	1	2
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,85	0,875	0,88
Viskozite 100 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	5,0	5,5	6,5
Viskozite 40 °C, mm ² /s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	28,8	32	35,2
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909		99	

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016			-9
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	200		
Pas Testi	ASTM D665 / TS 6830 ISO 7120		Geçer	
Köpürme Özelliği, II Kademe, ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247			50/0
Damıtma Özellikleri, İlk Kaynama Noktası	ASTM D1160 / TS 7447	300		

Kullanım Yeri: Parafinik esaslı baz yağlardan üretilmiştir. Yüksek termal kararlılığı ve oksidasyona karşı çok iyi direnci vardır. Spesifik ısı ve termal iletkenliği yüksek, buharlaşması az, düşük sıcaklıklarda çalışması iyi bir ısı transfer akışkanıdır.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-026	13/11.08.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.