



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

HİDROLİK FREN YAĞI DOT 4

BİRİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

MİN. HEDEF MAX.

Görünüş

Gözle

Berrak

Renk

Sarı sıvı

Yoğunluk 15°C, g/ml

ASTM D4052 / TS EN ISO 12185

1.03

1.04

1.08

Viskozite 100 °C, mm²/s

ASTM D445 / TS EN ISO 3104

2.1

4.0

Kaynama Noktası, °C

TS 3582

230

İKİNCİL TESTLER

METOT

SPESİFİKASYONLAR

Kullanım Yeri : Tüm motorlu araçların hidrolik fren sistemlerinde kullanıma uygun yüksek ısıya dayanıklı, sentetik esaslı bir yağdır.

PERFORMANS SEVİYELERİ : SAE J 1703, 1704, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.