



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA Li-X GREASE**

TANIM

Lityum kompleks sabunlu olup üstün kaliteli bazyağlarla üretilmiştir.

Darbeli yüklere karşı EP katkıları içerir.

Çalışma sıcaklığının 175 °C'yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir.

Suya dayanıklıdır.

Yapışma özelliği sayesinde düşük gres sarfiyatı sağlar.

Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlayarak kullanılan sistemin ömrünü uzatır.

Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman ömrüne sahiptir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

		2	3
NLGI Numarası	-		
Renk	-	Kahverengi	Kahverengi
Sabun Cinsi	-	Lityum Kompleks	Lityum Kompleks
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	265-295	220-250
Damlama Noktası °C	ASTM D2265	Min 240	Min 240
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	220	220
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-20/+160	-20/+160

Kullanım Yeri: Orta ve yüksek devirli, darbeli yüklere maruz kalan yatakların sulu çalışma şartları için geliştirilmiştir. Otomotiv, iş makineleri, çimento, demir-çelik gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-205	09/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.