



# ÜRÜN SPESİFİKASYONU

# SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: SEAMOL DENİZ DİZEL AWOD 300

| BİRİNCİL TESTLER                     | METOT                         | SPESİFİKASYONLAR |        |       |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|-------|
|                                      |                               | MİN              | HEDEF  | MAX   |
| Görünüş                              | Gözle                         |                  | Berrak |       |
| Renk                                 | ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049 | 1,5              | 2      | 3,5   |
| Yoğunluk 15 °C, g/ml                 | ASTM D4052 / TS EN ISO 12185  | 0,880            | 0,890  | 0,900 |
| Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 9,3              | 11     | 12,5  |
| Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 80               | 100    | 120   |
| Viskozite İndeksi                    | ASTM D2270 / TS ISO 2909      | 95               |        |       |
| T.B.N. mgKOH/g                       | ASTM D2896 / TS ISO 3771      | 15               |        |       |

| İKİNCİL TESTLER                | METOT                     | SPESİFİKASYONLAR |  |     |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|--|-----|
| Parlama Noktası, °C (Açık kap) | ASTM D92 / TS EN ISO 2592 | 240              |  |     |
| Akma Noktası, °C               | ASTM D97 / TS EN ISO 3016 |                  |  | -18 |
| Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m  | ASTM D874 / TS ISO 3987   |                  |  | 2,4 |

**Kullanım Yeri:** Parafinik baz yağlara özel deterjan katık paketi ilaveli yüksek performanslı deniz dizel motor yağıdır. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, oksidasyona karşı dirençlidir. Sudan kolay ayrılır, deniz suyu etkilerini maksimum derecede engeller. Paslanmaya ve oksidasyona karşı mükemmel korur. Pistonlu tip deniz dizel motorlarında kullanır.

**PERFORMANS SEVİYELERİ:** API: CF

| Doküman Kodu | Revizyon No/Tarih | Sayfa No | Hazırlayan            | Kontrol Eden       | Onaylayan      |
|--------------|-------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------------|
| KG-ÜS-083    | 11/04.05.2026     | 1/1      | LAB. VE KALİTE UZMANI | YÖNETİM TEMSİLCİSİ | FABRİKA MÜDÜRÜ |

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.