



## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi

### YÜZEY KORUMA YAĞI

#### BİRİNCİL TESTLER

#### METOT

#### SPESİFİKASYONLAR

|                                      |                               | MİN   | HEDEF  | MAX   |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Görünüş                              | Gözle                         |       | Berrak |       |
| Renk                                 | ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049 | L 0,5 | 1      | L2    |
| Yoğunluk 15'C, g/ml                  | ASTM D4052 / TS EN ISO 12185  | 0.850 | 0.870  | 0.895 |
| Viskozite 100 'C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 5     | 5,5    | 6,5   |
| Viskozite 40 'C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445 / TS EN ISO 3104    | 28,8  | 32     | 35,2  |
| Viskozite İndeksi                    | ASTM D2270 / TS ISO 2909      |       | 99     |       |

#### İKİNCİL TESTLER

#### METOT

#### SPESİFİKASYONLAR

|                                |                                 |     |  |      |
|--------------------------------|---------------------------------|-----|--|------|
| Akma Noktası, 'C               | ASTM D97 / TS EN ISO 3016       |     |  | - 12 |
| Parlama Noktası, 'C (Açık kap) | ASTM D92 / TS EN ISO 2592       | 200 |  |      |
| Bakır Korozyon (100'C, 3 saat) | ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160 |     |  | 1    |

**Kullanım Yeri :** Doğrudan ortam şartlarına maruz kalmayan her türlü metal malzeme boru, shaft, dişli makine aksamalarının paslanmasını önleyen formüle edilmiş koruma yağıdır. Yüksek alan kaplama, maksimum su iticilik, nem ve asit buharlarına karşı yüksek direnç özelliğine sahiptir. M Oil Yüzey koruma yağı ile koruma altına alınarak yüzeyleri her türlü toz çapak, yağ, gres, su kir vb. yabancı maddelerden temizledikten sonra fırça ile sürülerek, püskürtülerek veya banyo şeklinde doldurularak uygulama yapılır. Her türlü yağ çözücü malzeme ile yağlı yüzeyler rahatlıkla temizlenebilir.

\* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.